

Titok Nr.11

A fenyőbútor javítása

Milyen hibák fordulhatnak elő leggyakrabban egy fenyőbútoron? Hogyan lehet ezeket orvosolni?

Működési hibák:

A leggyakrabban a bútorok mozgó alkatrészei: az ajtók, fiókok hibásodhatnak meg. Ezeknek a hibáknak a többsége egyszerűen a hibás alkatrész beállításával javítható.

Sok esetben például, a rosszul záródó szekrényajtót a szekrénytest helyes beállításával tudjuk javítani.

Fiókoknál fordulhat elő, hogy a túlterhelés következtében fiókcsúszó szerelvényen olyan mértékű kopás lép fel, amit már csak az alkatrész cseréjével lehet javítani.

Ha ilyen hibát észlel a bútoron nagyon fontos a mielőbbi javítás, mert a rosszul működő alkatrész erőteltett használata újabb hibákat fog okozni.

Sérülések, karcolások:

Az apróbb felületi sérüléseket könnyen lehet javítani, ha van otthon csiszolóvászson és lakk. Csak kövesse az alábbi lépéseket:

1. Finoman csiszolja meg a sérült részt
2. Ha, a sérülés csiszolással nem tüntethető el, vegyen elő egy nedves ruhát és egy vasalót. A nedves (nem vizes) ruhát helyezze a sérült felületre, majd a langyos vasalóval finoman, kizárólag a sérült, lakkmentes részén kezdje el vasalni. A keletkező gőz hatására a fa rostjai engednek, és a benyomott, karcolt rész lassan eltűnik.
3. A száradás után a sérült részre vigyen fel lakkot egy keskeny fejű ecsettel.
4. Ha az első lakkréteg megszáradt, óvatosan csiszolja meg, majd vigyen fel még egy réteg lakkot.

Törések, repedések:

Törések esetén mindenképpen forduljon szakemberhez, ne kísérletezzen házilag javítani a hibát.

